Komfort30

Podkład pod podłogi pływające / CichaPodłoga

Cienka warstwa sprężysta pod podłogą, która pomaga ograniczyć odgłos chodzenia w pomieszczeniu oraz przenoszenie dźwięków uderzeniowych. Dobór należy powiązać z rodzajem podłogi, obciążeniem i wymaganiami montażowymi.

Budowa: pianka poliolefinowa z folią PE-HD. Samoprzylepny zakład ułatwia szczelne połączenie sąsiednich pasów.

Parametr	Komfort30
Grubość	2 mm ±10%
Wymiary / powierzchnia rolki	1 × 15 m / 15 m²
Odgłos chodzenia w pomieszczeniu*	redukcja do 30%
Poprawa izolacyjności uderzeniowej ΔLw*	20 dB w badanym układzie
Wytrzymałość na ściskanie CS	≥ 140 kPa
Opór dyfuzyjny SD	120 m
Samoprzylepny zakład	5 cm
Reakcja na ogień	Efl
Opór cieplny R	Wymaga potwierdzenia**

* Wartości z materiałów produktu bazowego dotyczą badań z podłogą 7 mm. Rezultat w budynku zależy od całego układu i poprawnego montażu. Redukcja odgłosu chodzenia oraz ΔLw opisują różne zjawiska; nie należy ich ze sobą utożsamiać.

** Dokumentacja produktu bazowego podaje 0,045 m²K/W w tabeli badań i 0,048 w opisie. Przed doborem do ogrzewania podłogowego należy potwierdzić właściwą deklarację i opór cieplny całej podłogi.

Produkt bazowy: insulSound Ultra+ firmy Insulco. Opracowanie firmowe na podstawie materiałów produktu bazowego. Charakterystyka nie zastępuje instrukcji montażu ani deklaracji producenta.

Kupisz u naszych partnerów handlowych.
Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży detalicznej. cichapodloga.pl/gdzie-kupic